GAMMA GS 10 SLIM SB

GEHÄUSESUBWOOFER



Der **GS 10 SLIM SB** ist der einbaufertige Gehäusesubwoofer mit dem GS 10 SLIM. Das geschlossene Gehäuse ist nur 130 mm hoch und passt in den Kofferraum, unter Abdeckungen oder hinter Sitze. Die beiden Schwingspulen sind ab Werk in Reihe geschaltet, am Terminal liegen 4 Ω. Mit dem GLADEN ATM-Modul (Zubehör) lässt er sich zum Aktivsubwoofer aufrüsten.

MESSWERTE UND KENNDATEN

Elektrisch

Impedanz am Terminal	Z	4	Ω
Gleichstromwiderstand	R_e	3,24	Ω
Belastbarkeit RMS	P	300	W
Belastbarkeit max.	P_{max}	450	W

Gehäuse

Bauart	geschlossen	
Subsonic-Filter 24 dB/Okt.	20	Hz

Einbau und Aufbau

Chassis	GS 10 SLIM	
Breite	500	mm
Tiefe	380	mm
Höhe	130	mm
Höhe mit Füßen	157	mm
Anschluss	Push-Terminal rund	
Aufrüstung	ATM-Modul	
Bezug	grau	
Nettomasse	9,9	kg

MASSZEICHNUNG

1 Terminal · 3 Füße · Maße in mm



- Subsonic-Filter am Verstärker auf 20 Hz, 24 dB/Okt. stellen.